

Техническое описание

HEMEL EO1000

Описание: Масло для наружных работ.

Цвет: Прозрачный.

Тип: На основе натуральных масел.

Назначение: Масло предназначено для защиты садовой мебели и иных деревянных поверхностей на открытом воздухе. Оптимально для твердых пород и термодревесины.

Общие характеристики:

- Не образует пленку на поверхности;
- Не шелушиться, не трескается, не отслаивается;
- Возможность локальной реставрации;
- Придает поверхности стойкость к воде;
- Без свинца;
- Безопасно для детей EN (71-3);
- Готово к использованию.

Область применения: особенно рекомендовано для садовой мебели, экзотических пород и термодревесины. Может применяться для любых поверхностей из дерева на открытом воздухе.

Размер упаковки: 15 л.

Характеристики продукта:

Сухой остаток, %	36,7 ± 1
Вязкость (DIN4, 20°C):	11" ± 2
Плотность (г/м ³):	0,85 ± 0,02
ЛОС (г/л):	533
Метод нанесения:	Кисть, ветошь, валик
Срок годности (5-35°C):	2 года
Количество слоёв:	1-2
Расход на 1 слой:	80-100 г/м ² для мягких пород 55-65 г/м ² для твердых пород
Время сушки (при 20 °С и влажности 40-65%):	На отлип: 4 часа Нанесение следующего слоя: 12-16 часов
Разбавление:	нет

Подготовка поверхности:

Поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива P150-180. Удалите образовавшуюся пыль.

Нанесение:

Тщательно перемешайте содержимое банки. Наносите продукт указанным способом, соблюдая рекомендованный расход. Наносите следующий слой на сухую поверхность, но не ранее чем через 1,5-2 часа. Для некоторых поверхностей может потребоваться нанесение второго слоя с целью дополнительной защиты.

Инструкции:

- С целью защиты от УФ-лучей необходима колеровка продукта или предварительное нанесение тонирующего слоя.
- Для обновления покрытия, ранее окрашенных этим продуктом, необходимо очистить поверхность, произвести легкую шлифовку и удалить образовавшуюся пыль.
- Не допускайте образования луж. При нанесении больше 100 г/м² удалите излишки.
- Держите банку закрытой, если не используете продукт.
- Рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 25°C при относительной влажности 40-65%.
- Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или под дождем.
- Храните в помещении при температуре выше 5°C. Не замораживайте продукт.
- Малярные инструменты следует мыть с применением уайт-спирита.

Меры предосторожности:

- Промасленную ветошь необходимо замочить в воде – опасность возгорания.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Храните в оригинальной таре.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Мойте руки после использования.
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Информацию о здоровье и безопасности см. в паспорте безопасности продукта.

- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства.